







BOSCH WIERTŁO DO BETONU 6 MM 60/100 CYL-3

CENA: 8,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: B 2608597660_UNI_UNI_UNI_UNI

KOD EAN: 3165140186728

OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO DO BETONU 6 MM CYL-3

WIERTŁA CYL-3 ZAPEWNIAJĄ DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ W WIERCENIU BETONU.

JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ WYNIKA Z BARDZO WYTRZYMAŁEJ MIESZANKI WĘGLIKÓW OPRACOWANEJ I PRODUKOWANEJ PRZEZ FIRMĘ BOSCH.

TA MIESZANKA ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA, ABY SPROSTAĆ WYMAGANIOM WIELOKROTNEGO STOSOWANIA, I ZAPEWNIA WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE PODCZAS WIERCENIA W BETONIE.

PONADTO KONSTRUKCJA WIERTŁA DWUROWKOWEGO W KSZTAŁCIE LITERY U ZAPEWNIA DOBRE USUWANIE PYŁU, OBNIŻENIE TARCIA, WYTWARZANIA CIEPŁA I ZUŻYCIA, CO POWODUJE ZWIĘKSZONĄ TRWAŁOŚĆ.

WIERTŁO UMOŻLIWIA DŁUGOTRWAŁE UŻYTKOWANIE W PRZYPADKU WIERCENIA OTWORÓW MOCUJĄCYCH W MATERIAŁACH ŚCIERNYCH, TAKICH JAK: BETON I KAMIEŃ NATURALNY. JEST KOMPATYBILNY Z SYSTEMAMI TRZPIENI CYLINDRYCZNYCH WE WSZYSTKICH WIERTARKACH UDAROWYCH, PRZEWODOWYCH LUB BEZPRZEWODOWYCH.

DOWODEM WYSOKIEJ JAKOŚCI WIERTŁA JEST SPEŁNIENIE NORMY JAKOŚCI PGM MASONRY DRILL BIT ASSOCIATION BOARD WYMAGAJĄCEJ WYKONANIA OTWORÓW Z DUŻĄ DOKŁADNOŚCIĄ, PRECYZYJNEGO WIERCENIA I DOBREGO MOCOWANIA.

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA: **6 MM**

DŁUGOŚĆ ROBOCZA: **60 MM**

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: **100 MM**

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: **2000 OBR/MIN**

ILOŚĆ: **1**