



STEINEL PURGLUE 50 PISTOLET DO KLEJU AKUMULATOR

CENA: **399,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STEINEL

NUMER KATALOGOWY: PURGLUE 50

KOD EAN: 4007841333812



OPIS PRZEDMIOTU

STEINEL PURGLUE 50 + 3 WKŁADY KLEJU PO 50 G

INNOWACYJNY SYSTEM PURGLUE FIRMY STEINEL JEST KAMIENIEM MIŁOWYM W ROZWOJU TECHNIKI KLEJENIA NA GORĄCO.

NOWY, SPECJALNY KLEJ PU (POLIURETAN) SKLEJA TRWALE NIE TYLKO DREWNO, RÓŻNEGO RODZAJU TWORZYWA SZTUCZNE, SKÓRĘ I MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE, LECZ TAKŻE UMOŻLIWIA NIEZWYKLE MOCNE POŁĄCZENIA GŁADKICH MATERIAŁÓW, TAKICH JAK NP. CERAMIKA, SZKŁO, MARMUR LUB METAL.

KLEJ ZNAJDUJE SIĘ WE WKŁADACH, KTÓRE SĄ WPROWADZANE DO ZDEJMOWANEJ GŁOWICY GRZEWOCZEJ MODELU PURGLUE 50. URZĄDZENIE ZASILANE JEST Z ŁADOWARKI. TO ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIA PRACĘ BEZKABŁOWĄ – PO ODŁOŻENIU PISTOLETU DO ŁADOWARKI KLEJ ROZGRZEWANY JEST DO WYMAGANEJ TEMPERATURY TOPNIENIA. PO OSIĄGNIĘCIU TEMPERATURY ROBOCZEJ URZĄDZENIE PRZEŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE NA TRYB CZUWANIA. CZAS PRACY NA JEDEN CYKL ŁADOWANIA WYNOŚI OK. 20 MINUT.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŃCOWA POŁĄCZEŃ KLEJONYCH PU

- PURGLUE OPIERA SIĘ NA NOWO OPRACOWANYM KLEJU POLIURETANOWYM. TEN NIE ZAWIERAJĄCY ROZPUSZCZALNIKÓW KLEJ JEDNOSKŁADNIKOWY UTWARDZA SIĘ W REAKCJI Z WILGOCIĄ OTOCZENIA. DZIĘKI

TEMU UTWARDZANIE ZŁĄCZA KLEJOWEGO ODBYWA SIĘ DWUSTOPNIOWO: W TRAKCIE STYGNIĘCIA KLEJU TOPLIWEGO PU OSIĄGANA JEST NATYCHMIASTOWA TWARDOŚĆ PODSTAWOWA, KTÓRA Z REGUŁY CZYNI ZBĘDNYM UNIERUCHAMIANIE KLEJONYCH PRZEDMIOTÓW. W DRUGIEJ FAZIE REAKCJA CHEMICZNA Z WILGOCIĄ PROWADZI DO USIECIOWANIA WTÓRNEGO, A ZATEM POWSTAJE NIEZWYKLE TRWAŁE, ODPORNE W WYSOKIM STOPNIU NA OBCIĄŻENIA POŁĄCZENIE KLEJOWE.

NIEZAWODNIE I MOCNO

1. WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ (1 CM2 15 KG) = 7,5-KROTNA SIŁA POŁĄCZENIA KLEJEM UNIWERSALNYM
2. WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (1CM2 10KG) = 5-KROTNA SIŁA POŁĄCZENIA KLEJEM UNIWERSALNYM

WIELOSTRONNE ZASTOSOWANIE

- ZA WYJĄTKIEM MATERIAŁÓW NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO KLEJENIA, TAKICH JAK PP, PE I PIANKA SZTYWNA (STYROPOR), KLEJEM DO KLEJENIA NA GORĄCO PURGLUE MOŻNA SKLEIĆ TRWAŁE WSZYSTKIE INNE TWORZYWA. KLEJ TOPLIWY PU JEST WODOODPORNY I STABILNY TEMPERATUROWO W ZAKRESIE OD -40° C DO +100° C, A ZATEM MOŻNA GO RÓWNIEŻ STOSOWAĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ ORAZ W MIEJSCACH WILGOTNYCH. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SKLEJONE KLEJEM PU MOŻNA BEZ ŚŁADU ROZŁĄCZYĆ POD WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY (130° C) ZA POMOCĄ OPALARKI.