



BOSCH WIERTŁO 1 SZT. DO METALU HSS-G 5 MM 86/52

CENA: **4,90** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: 2608595062

KOD EAN: 3165140290623



OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS-G 5 MM

1 SZTUKA

WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS UMOŻLIWIA WIERCENIE GŁĘBOKICH OTWORÓW W METALU Z MAKSYMALNĄ PRECYZJĄ.

ODKRYTA, SZLIFOWANA KRZYŻOWO, SAMOCENTRUJĄCA KOŃCÓWKA O KĄCIE WIERZCHOŁKOWYM 135 STOPNI UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE CZYNNEGO WYCINANIA I IDEALNEGO CENTROWANIA BEZ RUCHU WIERTŁA I ZAPEWNIĄ WYJĄTKOWĄ PRECYZJĘ.

SZLIFOWANA KRZYŻOWO KOŃCÓWKA ELIMINUJE POTRZEBĘ WSTĘPNEGO WIERCENIA PILOTAŻOWEGO DO 10 MM.

PRECYZYJNIE SZLIFOWANA STAL HSS (STAL SZYBKOTNĄCA) UMOŻLIWIA WIERCENIE Z PRĘDKOŚCIĄ WYŻSZĄ NAWET O 40% I SIŁĄ POSUWU MNIEJSZĄ O 50% W PORÓWNANIU DO STANDARDOWO SZLIFOWANYCH ŚCINÓW WIERTŁA HSS.

WIERTŁO ZAPROJEKTOWANE DO WIERCENIA STALI STOPOWEJ I NIESTOPOWEJ, STALIWA, ŻELIWA, SPIEKANEGO ŻELAZA, ŻELIWA CIĄGLIWEGO, METALI NIEŻELAZNYCH ORAZ TWARDEGO PLASTIKU.

WYPOSAŻONE JEST W UCHWYT CYLINDRYCZNY (TRZPIEŃ RÓWNY ŚREDNICY WIERTŁA) I PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU Z WIERTARKAMI STACJONARNYMI I WKRĘTARKAMI

WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS ZGODNE Z NORMĄ DIN 338.

WIERTŁO TYPU N (KĄT WIERZCHOŁKOWY) ZE 135-STOPNIOWĄ KOŃCÓWKĄ 135 I TOLERANCJĄ ŚREDNICY H8.

ŚREDNICA: 5 MM

ILOŚĆ: 1 SZT. Z OPAKOWANIA ZBIORCZEGO

DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 52 MM

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 86 MM

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 2000 OBR/MIN