



BOSCH WIERTŁO DO METALU HSS POINTTEQ NWKA 4,2 MM

CENA: **1,90** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: 2 608 577 210

KOD EAN: 3165140907194



OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO KRĘTE HSS POINTTEQ

DZIĘKI KOŃCÓWCE POINTTEQ WIERTŁO KRĘTE HSS POINTTEQ POZWALA NA SZYBKIE WIERCENIU W METALU.

SAMOCENTRUJĄCA SIĘ KOŃCÓWKA POZWALA NA SPRAWNE ROZPOCZĘCIE WIERCENIA, GDYŻ ZAPOBIEGA ŚLIZGANIU SIĘ WIERTŁA.

WIERCENIE JEST SZYBSZE, DLATEGO ILOŚĆ WYDZIELANEGO CIEPŁA I ZUŻYCIE WIERTŁA SĄ MNIEJSZE.

KOŃCÓWKA POINTTEQ NIE TĘPI SIĘ I ZAPEWNIĄ WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ. WIERTŁO PRZEZNACZONE JEST DO USUWANIA WIÓRÓW I NAWIERCANIA OTWORÓW PILOTAŻOWYCH W STALI STOPOWEJ I NIESTOPOWEJ, METALACH NIEŻELAZNYCH, STALIWIE, ŻELIWIE I PLASTIKU.

WYPOSAŻONE JEST W UCHWYT CYLINDRYCZNY (TRZPIEŃ RÓWNY ŚREDNICY WIERTŁA) I PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU Z WIERTARKAMI STACJONARNYMI I WKRĘTARKAMI.

DZIĘKI WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI KORPUSU ZMNIJSZONO RYZYKO ZŁAMANIA WIERTŁ, ZWŁASZCZA O ŚREDNICY PONIŻEJ 6 MM.

OKSYDOWANE NA CZARNO WIERTŁO ZE SPIRALNYM ROWKIEM ZAPEWNIĄ SZYBKIE USUWANIE WIÓRÓW.

WIERTŁO KRĘTE HSS POINTTEQ PRODUKOWANE JEST ZGODNIE Z NORMĄ DIN 338. JEST TO WIERTŁO TYPU N (KĄT ROWKA) ZE 135-STOPNIOWĄ KOŃCÓWKĄ.

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA: **4,2 MM**

ILOŚĆ: **1 SZT. Z OPAKOWANIA ZBIORCZEGO WIDOCZNEGO NA ZDJĘCIU**

DŁUGOŚĆ ROBOCZA: **43 MM**

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: **75 MM**

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: **2.000 OBR/MIN**