

BOSCH WIERTŁO DO METALU HSS-G 2 MM 49/24 MM

CENA: **1,90** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: 2608595051

KOD EAN: 3165140290517



OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO SPIRALNE DO METALU HSS-G 2 MM 1 SZTUKA

SPECYFIKACJA: Ø 2 MM, 135°

WIERTŁO KRĘTE HSS ZAPEWNIĄ DOBRE MOŻLIWOŚCI OBRÓBKİ METALU

AKTYWNE CIĘCIE, ŚWIETNE CENTROWANIE BEZ RUCHU WIERTŁA DZIĘKI SZLIFOWANEJ KRZYŻOWO, SAMOCENTRUJĄCEJ KOŃCÓWCE (135 STOPNI)

WYSOKOWYDAJNE, PRECYZYJNIE SZLIFOWANE WIERTŁO HSS

BEZ POTRZEBY WSTĘPNEGO WIERCENIA PILOTAŻOWEGO OTWORÓW O ŚREDNICY DO 10 MM

WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS UMOŻLIWIA MAKSYMALNĄ PRECYZJĘ WIERCENIA METALU. ODKRYTA, SZLIFOWANA KRZYŻOWO, SAMOCENTRUJĄCA KOŃCÓWKA O KĄCIE WIERZCHOŁKOWYM 135 STOPNI UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE CZYNNEGO WYCINANIA I IDEALNEGO CENTROWANIA BEZ RUCHU WIERTŁA I ZAPEWNIĄ WYJĄTKOWĄ PRECYZJĘ. SZLIFOWANA KRZYŻOWO KOŃCÓWKA ELIMINUJE POTRZEBĘ WSTĘPNEGO WIERCENIA PILOTAŻOWEGO DO 10 MM. PRECYZYJNIE SZLIFOWANA STAL HSS (STAL SZYBKOTNĄCA) UMOŻLIWIA WIERCENIE Z PRĘDKOŚCIĄ WYŻSZĄ NAWET O 40% I SIŁĄ POSUWU MNIEJSZĄ O 50% W PORÓWNANIU DO STANDARDOWO SZLIFOWANYCH ŚCINÓW WIERTŁA HSS. WIERTŁO ZAPROJEKTOWANE DO WIERCENIA STALI STOPOWEJ I NIESTOPOWEJ, STALIWA, ŻELIWA, SPIEKANEGO ŻELAZA, ŻELIWA CIĄGLIWEGO, METALI NIEŻELAZNYCH ORAZ TWARDEGO PLASTIKU. WYPOSAŻONE JEST W UCHWYT CYLINDRYCZNY (TRZPIEŃ RÓWNY ŚREDNICY WIERTŁA) I PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU Z WIERTARKAMI STACJONARNYMI I WKRĘTARKAMI.

WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS ZGODNE Z NORMĄ DIN 338. WIERTŁO TYPU N (KĄT WIERZCHOŁKOWY), ZE 135-STOPNIOWĄ KOŃCÓWKĄ I TOLERANCJĄ ŚREDNICY H8.

ŚREDNICA: **2 MM**

DŁUGOŚĆ ROBOCZA: **24 MM**

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: **49 MM**

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: **4.500 OBR/MIN**

ILOŚĆ: 1 SZTUKA Z OPAKOWANIA ZBIORCZEGO WIDOCZNEGO NA ZDJĘCIU PONIŻEJ