

BOSCH WIERTŁO DO METALU HSS-CO 4,5 MM 80/47 DIN338

CENA: **5,70** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: 2608585849

KOD EAN: 3165140520843



OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO KRĘTE HSS-CO 4,5 MM

WIERTŁO KRĘTE HSS COBALT CECHUJE SIĘ BARDZO DŁUGIM CZASEM EKSPLOATACJI PODCZAS WIERCENIA W STALI NIERDZEWNEJ.

STOP 5% KOBALTU I SZLIFOWANEJ STALI HSS (STALI SZYBKOTNĄCEJ) ZAPEWNIĄ DŁUŻSZY CZAS EKSPLOATACJI, DOSKONAŁĄ JAKOŚĆ WYKAŃCZANIA POWIERZCHNI, WIĘKSZĄ ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE I OCHRONĘ PRZED PRZEGRZANIEM.

DWIE KRAWĘDZIE TNĄCE I DWA ROWKI UMOŻLIWIĄJĄ SZYBKIE ODPROWADZANIE WIÓRÓW I WYDŁUŻAJĄ CZAS EKSPLOATACJI WIERTŁA.

WIERTŁO PRZEZNACZONE DO WIERCENIA STOPOWEJ I NIESTOPOWEJ STALI, STALI NIERDZEWNEJ, ŻELIWA, STALIWA ORAZ STALI ODPORNYCH NA KWAS I WYSOKIE TEMPERATURY.

WIERTŁO PRZEZNACZONE DO WIERCENIA STOPOWEJ I NIESTOPOWEJ STALI, STALI NIERDZEWNEJ, ŻELIWA, STALIWA ORAZ STALI ODPORNYCH NA KWAS I WYSOKIE TEMPERATURY.

WYPOSAŻONE JEST W UCHWYT CYLINDRYCZNY (TRZPIEŃ RÓWNY ŚREDNICY WIERTŁA) I PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU Z WIERTARKAMI STACJONARNYMI I WKRĘTARKAMI. WIERTŁO KRĘTE HSS COBALT WYPRODUKOWANO ZGODNIE Z NORMĄ DIN 338.

WIERTŁO TYPU N (KĄT WIERZCHOŁKOWY) ZE 135-STOPNIOWĄ KOŃCÓWKĄ I TOLERANCJĄ ŚREDNICY H8.

AKTYWNE CIĘCIE I DOSKONAŁE CENTROWANIE BEZ ŚLIZGANIA SIĘ WIERTŁA PO POWIERZCHNI DZIĘKI SZLIFOWANEJ KRZYŻOWO KOŃCÓWCE.

ŚREDNICA: 4,5 MM

ILOŚĆ: 1 SZT.

DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 47 MM

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 80 MM

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 2000 OBR/MIN