



BOSCH WIERTŁO DO METALU HSS-TIN TYTANOWE 5 MM

CENA: **14,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: BOSCH

NUMER KATALOGOWY: 2609255098

KOD EAN: 3165140382847



OPIS PRZEDMIOTU

BOSCH WIERTŁO DO METALU HSS-TIN, DIN 338, 5 MM

WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE HSS TITANIUM ZAPEWNIĄ MAKSYMALNY CZAS EKSPLOATACJI PODCZAS WIERCENIA METALU.

WRAZ Z ODPOWIEDNIM CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM WIERTŁO CECHUJE SIĘ NAJNIŻSZYM MOŻLIWYM POZIOMEM TARCIA I MINIMALNYM ZUŻYCIEM DZIĘKI POWŁOCIE Z AZOTKU TYTANU.

WYSOKIEJ JAKOŚCI POWIERZCHNIA SZLIFOWANEGO WIERTŁA KRĘTEGO WYKONANEGO ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ (HSS) UMOŻLIWIA WYDŁUŻONY CZAS EKSPLOATACJI.

PRZEZNACZONE DO UŻYTKU ZE STALĄ STOPOWĄ I NIESTOPOWĄ, ŻELIEM CIĄGLIWYM, SPIEKANYM ŻELAZEM, NOWYM SREBREM, MIEDZIĄ, BRĄZEM ORAZ TWARDYMI PLASTIKAMI, TAKIMI JAK SZKŁO AKRYLOWE.

WIERTŁO TO WYPOSAŻONE JEST W UCHWYT CYLINDRYCZNY (TRZPIEŃ RÓWNY ŚREDNICY WIERTŁA) I PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU Z WIERTARKAMI STACJONARNYMI I WKRĘTARKAMI.

WIERTŁO KRĘTE HSS TITANIUM WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMĄ DIN 338. WIERTŁO TYPU N (KĄT WIERZCHOŁKOWY) ZE 135-STOPNIOWĄ KOŃCÓWKĄ I TOLERANCJĄ ŚREDNICY H8.

AKTYWNE CIĘCIE I DOSKONAŁE CENTROWANIE BEZ ŚLIZGANIA SIĘ WIERTŁA PO POWIERZCHNI DZIĘKI SZLIFOWANEJ KRZYŻOWO KOŃCÓWCE.

NIEPRZYSTOSOWANE DO WIERCENIA ALUMINIUM.

UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z CZYNNIKIEM CHŁODZĄCYM.

PASUJE DO WSZYSTKICH MAREK ELEKTRONARZĘDZI

ŚREDNICA: 5 MM

ILOŚĆ: 1 SZT.

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 186 MM

ZALECANA MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA: 2000 OBR/MIN